

主索中間支持金具

NK型



より戻し

YN型



より戻し(強力型)

YNK型



早掛けフック

NB型



YNKH型



より戻し(強力型フック付)

主索中間支持金具

型 式	使用索径	質 量
NK-10	8~10mmまで	約 4kg
NK-14	12~14mmまで	約 8kg
NK-18	16~18mmまで	約12kg
NK-22	20~22mmまで	約20kg
NK-26	24~26mmまで	約24kg
NK-32	28~32mmまで	約36kg

早掛けフック

型 式	材料直径	質 量
NB-4	12mm	約0.4kg
NB-5	16mm	約0.7kg
NB-6	18mm	約1.0kg
NB-7	22mm	約1.7kg
NB-8	25mm	約2.4kg
NB-10	28mm	約3.5kg
NB-12	32mm	約5.1kg
NB-15	38mm	約15.0kg

より戻し

型 式	常用荷重	ベアリング×数	質 量
YN-0.5	0.5t	51202×1	約1.0kg
YN-1	1.0t	51203×1	約1.3kg
YN-2	2.0t	51204×1	約1.9kg
YN-3	3.0t	51206×1	約3.2kg

より戻し(強力型)

型 式	常用荷重	ベアリング×数	質 量
YNK-1	1.0t	2904×1	約3.7kg
YNK-2	2.0t	51205×1	約5.4kg
YNK-3	3.0t	51206×1	約8.0kg
YNK-5	5.0t	3907×1	約18.0kg
YNK-10	10t	3910×1	約35.0kg

より戻し(強力型フック付)

型 式	常用荷重	ベアリング×数	質 量
YNKH-1	1.0t	2904×1	約3.9kg
YNKH-2	2.0t	51205×1	約5.5kg
YNKH-3	3.0t	51206×1	約8.5kg
YNKH-5	5.0t	3907×1	約17.0kg
YNKH-10	10t	3910×1	約35.0kg