

## ガイドブロック(1車)

OS型



ガイドブロック(おたふく滑車) シープ焼入有

型 式	使用索径	シーブ径	常用荷重	ベアリング×数	質 量
OS-4	8mmまで	4吋	1.0~1.5t	6203Z×2	約1.9kg
OS-5	9mmまで	5吋	1.5~2.0t	6204Z×2	約3.7kg
OS-6	12mmまで	6吋	2.0~2.5t	6304Z×2	約5.1kg
OS-8	14mmまで	8吋	3.0~3.5t	6306Z×2	約9.6kg

## ガイドブロック(1車)首廻り式

TS型



フック型

ガイドブロック(おたふく滑車) 首廻り又はフック型

型 式	シーブ径	ベアリング×数	質 量
TS-4	4吋	6203Z×1	約2.2kg
TS-5	5吋	6204Z×2	約4.2kg
TS-6	6吋	6304Z×2	約5.5kg
TS-8	8吋	6306Z×2	約10.3kg

## ガイドブロック(2車)

WS型



ガイドブロック(おたふく滑車) 2車型

型 式	シーブ径	ベアリング×数	質 量
WS-4	4吋	6203Z×2	約2.8kg
WS-5	5吋	6204Z×4	約5.5kg
WS-6	6吋	6304Z×4	約8.5kg
WS-8	8吋	6306Z×4	約18.0kg

## ガイドブロック(2車)首廻り式

WTS型



各ガイドブロック(おたふく滑車)は、4・5・6・8吋を現在標準としています。

10吋以上の大型ガイドブロックについては、別途打ち合わせのうえ、製造販売が可能です。

集材機エンドレス索  
バック用15吋  
ガイドブロックの例